

TEXTO PRESCRIPCIONES

Puerta BATIENTE CORTAFUEGOS modelo "SIN BISAGRAS" de TORRESFIRE clasificación EI ____ C5 de 1 Hoja o 2 Hojas de dimensiones:

DIMENSIONES: (ancho x alto) en mm. (Indicar dimensiones de paso libre o hueco de obra, según se prefiera)

HOJA: de 63 mm. de grueso, fabricada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y rellena de lana de roca de alta densidad. Con solape del mismo espesor que la bisagra para que queden enrasados en el mismo plano.

MARCO: Telescópico abrazamuro para un grueso de tabique de _____ mm, conformado en acero de 1,2 mm, con encastre para juntas intumescentes y acústicas.

SIN BISAGRAS: Con puntos de giro alto y bajo de rodamientos integrados.

MIRILLAS: (Indicar tipo y dimensiones, si procede)

HERRAJES:

- Manillas (Acabado; Negro/Acero Inox)
- Cilindro (Normal/Seguridad – Amaestramiento simple/grupos/cruzado)
- Barra antipánico (Tipo BRAZO BASCULANTE /Tipo TOUCH – Acabado; Negro-rojo/Inox) con mecanismo de embutir, tanto en 1 como en 2 hojas.
- Cierrapuertas OCULTO INTEGRADO EN MARCO Y HOJA
- Selector de cierre en 2 hojas: (de brazo articulado / Integrado en cierrapuertas)