

TEXTO PRESCRIPCIONES

PUERTA VIDRIADA CORTAFUEGOS TORRESFIRE

Puerta VIDRIADA CORTAFUEGOS modelo VEI PLUS de TORRESFIRE clasificación EI ____ C5 de 1 Hoja o 2 Hojas de dimensiones:

DIMENSIONES: (ancho x alto) en mm. (Indicar dimensiones de paso libre o hueco de obra, según se prefiera)

HOJA: de 63 mm. de grueso, fabricada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y rellena de lana de roca de alta densidad. Con solape del mismo espesor que la bisagra para que queden enrasados en el mismo plano.

MARCO: Telescópico abrazamuro para un grueso de tabique de _____ mm, conformado en acero de 1,2 mm, con encastre para juntas intumescentes y acústicas.

BISAGRAS: de 3 cuerpos cilíndricos de ACERO INOXIDABLE con mecanismo interno de rodamiento a bolas. 3 / 4 Uds. por hoja, en función de dimensiones y pesos.

ACABADO: Lacado al horno con pintura en polvo epoxi, en cualquier color de la carta RAL.

VIDRIO: Cortafuegos con la misma clasificación EI del conjunto de la puerta y homologado conjuntamente con la carpintería metálica

HERRAJES:

- Manillas (Acabado; Negro/Acero Inox)
- Cilindro (Normal/Seguridad – Amaestramiento simple/grupos/cruzado)
- Barra antipánico (Tipo BRAZO BASCULANTE /Tipo TOUCH – Acabado; Negro-rojo/Inox) con mecanismo de embutir, tanto en 1 como en 2 hojas.
- Cierrapuertas: (de Brazo/Guía – Uso; moderado/intensivo)
- Selector de cierre en 2 hojas: (de brazo articulado / Integrado en cierrapuertas)

PUERTA VIDRIADA CORTAFUEGOS PERFILES FORSTER

Fijo / Puerta VIDRIADA CORTAFUEGOS modelo VEI FORSTER de TORRESFIRE clasificación EI ____ C5 de 1 Hoja o 2 Hojas de dimensiones:

DIMENSIONES: (ancho x alto) en mm. (Indicar dimensiones de paso libre o hueco de obra, según se prefiera) + MONTANTE y/o FIJOS LATERALES si procede.

HOJA: Fabricada con perfiles de acero estrechos de 70 mm de frente visto, con rotura de puente térmico y relleno aislante interior a base de fibrosilicatos, junquillo con tornillos ocultos enrasado con la carpintería y base de fibra cerámica para el apoyo de los vidrios cortafuegos

ACABADO: Perfiles disponibles en acero galvanizado o en ACERO INOX.

VIDRIO: Cortafuegos con la misma clasificación EI del conjunto de la puerta y homologado conjuntamente con los perfiles metálicos.

HERRAJES:

- Manillas (Acabado; Negro/Acero Inox)
- Cilindro (Normal/Seguridad – Amaestramiento simple/grupos/cruzado)
- Barra antipánico (Tipo BRAZO BASCULANTE /Tipo TOUCH – Acabado; Negro-rojo/Inox) con mecanismo de embutir, tanto en 1 como en 2 hojas.
- Cierrapuertas: (de Brazo/Guía – Uso; moderado/intensivo)
- Selector de cierre en 2 hojas: (de brazo articulado / Integrado en cierrapuertas)
- (Sin herrajes, en el caso de solo fijos vidriados cortafuegos)